

OM 6640- 90 RT X/1

Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x598x570
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuverter	15
Energiklasse (EU_2021_EP)	D
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,861
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP)	86
Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP)	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram (min)	270
Varighed af referenceprogram i timer	04:30
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	39
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	B

Programmer

Antal programmer	10
Antal temperaturer	6
Temperatur i grader	70/65/60/50/40/30
Smartprogram - skåne/middel/intensiv	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Jetwash 14 min	●
Quick-program 30 min	●
MixWash+	●
Eco-program 50 °C	●
Intensiv 60/65/70 °C	●/-/-
InnerClean	●/-
Forvask	●


Funktioner

Display/LCD display/Touch Control	-/-/●
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	1-24
Indvendig belysning	●
AquaSensor	●
Tab taste	●
Speed Function	●
Extra Drying	●
Funktion for ½ opfyldning	3
TurboDrying	●
Inverter motor	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Børnelås	●
Spulearme/Aqua Spray - antal	2/1
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/Aquastop	●/●

Udstyr



- Opvaskemaskine til underbygning, rustfri stål
- Kapacitet 15 kuverter
- Bestikbakke flex øverst
- 10 programmer
- 6 temperaturer
- Energiklasse D
- TurboDrying
- Lydniveau 39 dB(A)
- Børnelås
- TouchControl med tidsforskuet start og resttidsvisning
- Inverter motor
- 3 smart programmer
- Jetwash, 14 min
- Quick&Clean program
- Hygiejnefunktion
- MixWash+ for individuel opvask på samme tid
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Indvendig belysning
- Multitab-funktion
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm



Bestikbakke standard/flex	-/●
Håndtag øverste kurv plast/stål	-/●
Højdejusterbar overkurv	●
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/4
Sammenklappelige holdere i overkurv	4
Håndtag nederste kurv plast/stål	-/●
Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv	6
Knivhylder i underkurv - normal/multi	-/2
Flaskeholder, flytbar	●
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til 31 cm)	●

Installation

Justeringsbeslag sokkel	●
Fodspark	●
Total effekt kW	1,9
El-tilslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring amp	10
Ledning monteret /længde (m)	●/1,65