

## Beskrivelse

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Produktmål HxBxD: mm                                  | 60x576x518          |
| Indbygningsmål HxBxD mm                               | 55x560x490          |
| Punktinduktion                                        | •                   |
| SliderControl/CircleControl                           | •/-                 |
| Betjening for hver kogezone                           | •                   |
| Ægte sort glas                                        | •                   |
| Restvarmeindikator                                    | •                   |
| Opkogningsautomatik                                   | •                   |
| Booster/Virtual PowerBooster - antal kogezone         | 4/-                 |
| Gryderegistrering - automatisk/intelligent            | •/-                 |
| Autofocus                                             | •                   |
| Timer/antal kogezone                                  | •/4                 |
| Minutur                                               | •                   |
| Stop&Go Function                                      | •                   |
| TwinZone Function/antal                               | •/1                 |
| TwinZone Booster 5,0 / 5,5 kWh                        | •/-                 |
| Holde varm funktion alle kogezone basis/temperatur °C | -/42°70°95°         |
| Elektronisk børnelås                                  | •                   |
| Sikkerhedsstop                                        | •                   |
| Antal kogezone                                        | 4                   |
| Forreste venstre kogezone størrelse i cm - watt       | ø 14-22 - 2300/3000 |
| Bagerste venstre kogezone størrelse i cm - watt       | ø 9-18 - 1200/1400  |
| Forreste højre kogezone størrelse i cm - watt         | ø 10-18 - 1400/2500 |
| Bagerste højre kogezone størrelse i cm - watt         | ø 10-18 - 1400/2500 |


## Installation

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| El-tilslutning V/Hz | 230/400V 2N~50Hz |
| Total effekt kW     | 7,4              |
| Sikring, Amp        | 2x16             |

## KKI 6164- 90 T



- Induktionskogeplade
- Facetslebne kanter
- Ægte sort glas
- 4 induktionskogezone
- Punktinduktion
- Børnesikring
- SliderControl
- Automatisk gryderegistrering
- Restvarmeindikatorer
- Booster på alle kogezone
- Opkogningsautomatik
- Timer på alle kogezone
- Stop&Go Function
- TwinZone Booster på 5,0 kW
- Holde varm funktion (3 temp.)
- Totaleffekt 7,4 kW
- Produktmål HxBxD: 6,0x57,6x51,8 cm
- Indbygningsmål HxBxD: 5,5x56x49 cm



KKI 6164-90 T

