



Produktinformationblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2017 vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk

Modellbeteckning:	SFO 2203 W
Leverantörens namn eller varumärke:	Scandomestic

Allmänna produktparametrar

Nominell kapacitet (Antal)	6	Mått i cm	Höjd	43,8
			Bredd	55
			Djup	50
Energi effektivitets index (EEI)	61,9	Energi effektivitets klass	F	
Diskprestandaindex	1,13	Torkprestandaindex	1,07	
Energianvändning i kWh [per cykel], vid användning av eco-programmet och kallvattenanslutning. *	0,613	Vattenanvändning i liter [per cykel] vid användning av eco-programmet. **	6,5	
Programtid (h:mm)	3:50	Type design: (inbyggd/fristående)	Fristående	
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	49	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller (a9)	C	
Frånläge (W)	0,49	Frånläge (W)		
Startfördröjning (W)	1	Effektförbrukning i standbyläge (W)		
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti				12

Ytterligare information:

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2022 finns: www.scandomestic.dk

*Den faktiska energianvändningen kommer att bero på hur maskinen används

**Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och på vattnets hårdhet.

(a) För ECO-programmet

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk



Produktinformationblad

Tekniska dokumentationen

PARAMETER	ENHET	VÄRDE
Eco-programmets energianvändning (EPEC)	kWh/cykel	0,613
Standardprogrammets energianvändning (SPEC)	kWh/cykel	0,603
Energi effektivitets index (EEI)	-	61,9
Eco-programmets vattenförbrukning (EPWC)	L/cykel	6,5
Diskprestandaindex (IC)	-	1,13
Torkprestandaindex (ID)	-	1,07
Programtid för eco-programmet (Tt)	h:min	3:50
Effektförbrukning i frånläge (Po)	W	0,49
Effektförbrukning i standbyläge (Psm)	W	
Omfattar standbyläget visning av information?	(Ja/Nej)	Nej
Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)	W	
Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)	W	1
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	(dB(A) re1 pW)	49

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk